

Kablo orapları

Geniřleyebilir Kablo Kılıfları



TRIO PET POLYESTER KABLO ORAPLARI

EBS

Malzeme: Polyester monofilament rg
rg Kalınlığı : 0,22 mm
Kendi kendini sndrebilir ,halojen free

alıřma Sıcaklıđı : -50°C'den +150°C'e
Anlık Maks. Sıcaklık: +220°C
Erime Noktası: +250°C
UV ışınlarına, aşınmaya ve kimyasala karřı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:

Yksek sıcaklıklarda alıřabilmesi ve birok kimyasala dayanıklılıđı ile TRIO PET ok zor řartlarda kullanılabilir ve tm endstrier iin uygundur.

zellikle elektrik,otomotiv,denizcilik,medikal,telekomnikasyon sektrlerinde tel,kablo,hortum ve boruların gruplaması ve korunması iin kullanılır.



| rn Kodu | Nominal ap(mm) | Min.(mm) | Maks.(mm) | Renk | Ambalaj |
|-----------|-----------------|----------|-----------|------|---------|
| EBS05S | 5 | 3 | 7 | ■ | 200 |
| EBS10S | 10 | 5 | 16 | ■ | 150 |
| EBS15S | 15 | 10 | 25 | ■ | 100 |
| EBS20S | 20 | 13 | 32 | ■ | 100 |
| EBS25S | 25 | 16 | 38 | ■ | 100 |
| EBS30S | 30 | 19 | 44 | ■ | 50 |
| EBS40S | 40 | 25 | 63 | ■ | 50 |
| EBS50S | 50 | 38 | 89 | ■ | 30 |

| rn Kodu | Nominal ap(mm) | Min.(mm) | Maks.(mm) | Renk | Ambalaj |
|-----------|-----------------|----------|-----------|------|---------|
| EBS05G | 5 | 3 | 7 | ■ | 200 |
| EBS10G | 10 | 5 | 16 | ■ | 150 |
| EBS15G | 15 | 10 | 25 | ■ | 100 |
| EBS20G | 20 | 13 | 32 | ■ | 100 |
| EBS25G | 25 | 16 | 38 | ■ | 100 |
| EBS30G | 30 | 19 | 44 | ■ | 50 |
| EBS40G | 40 | 25 | 63 | ■ | 50 |
| EBS50G | 50 | 38 | 89 | ■ | 30 |

Farklı renk ve l seenekleri iin ltfen irtibata geiniz.